

## VELDOLET

Na osnovi vlastitog istraživanja, razvoja i vlastite proizvodnje visoko kvalitetnih proizvoda u oblasti gasne tehnike usvojili smo serijsku proizvodnju čeličnog **veldolet** fazonskog komada dimenzija DN 25, DN 50, DN 80 i DN 100 za navarivanje na čeličnu cjevi.

### Primjena:

Primjena **veldolet** fazonskog komada je da se isti zavari na postojeći čelični gasovod koji je u eksploataciji i pod tlakom kako bi se na istom mogao napraviti novi priključak gasa pod tlakom.

### Tehničke karakteristike:

Ø priključne cjevi	veličina veldoleta	nazivni pritisak
Ø 114,3x3,6	DN 25	NP 16
Ø 168,3x4,5	DN 25, DN 50	NP 16
Ø 219,1x6,3	DN 25, DN 50, DN 80	NP 16
Ø 273 x 6,3	DN 25, DN 50, DN 80 i DN 100	NP 16

Veldolet fazonski komadi proizvode se u skladu sa procedurama **EN ISO 9001:2000** i **EN ISO 14001**.

Ostale veličine **veldolet** fazonskih kamada možemo izraditi do 16" (NO 400), NP 16 ili NP 25/40 po narudžbi, a veće veličine i viši tlakovi kao i **ANSI** na upit.

**Veldolet** se izrađuje iz čeličnog otkivka kvalitete St 37,0 i namjenjen je svim vrstama elektrolučnog i autogenog zavarivanja na čeličnu distributivnu cijev gasa.

Na svakom **veldoletu** utisnut je tvornički broj i uz svaki veldolet izdaje se tvornički atest.



Zadržavamo pravo tehničkih izmjena